

BOTÍN ROCKY P28 NEGRO



Cód. B-RB-P28-CD-PA-N

TALLAS 34 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en; Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort y su protección anti perforación brinda un nivel de protección adicional que expande su ámbito de uso a faenas de mayor complejidad. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/2.Of 92 (Impacto puntera Perforación plantilla de seguridad)
NCh 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)
NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

Norma Europea

EN ISO 20345:2011
SB E P FO SRC

Norma Americana

ASTM
F2413-11 (EH)
 (Aislante eléctrico)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CUEROS DE APARADO: Cuero Estampado 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- ALTURA CAÑA: 120 mm.
- FORRO: Forro puntera y talón en descarné reno.
- PLANTA ESTÁNDAR: Poliuretano Bi-Densidad sistema poliéster, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRC. Talón Absorción Impacto.
- AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 / 18.000 V. ASTM 2413-11 (EH)
- PUNTERA: Acero templado, de acuerdo a NCh 772/2, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- PLANTILLA ACERO: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton.
- PLANTILLA DE ARMADO: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- PLANTILLA INTERIOR: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicrobiana e intercambiable.
- CAMBRILLÓN: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- HILO DE APARADO: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- CORDONES: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
 Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

